



ELECTROCARDIOGRAPHE 12 pistes

Cardi-12

impact *Santé*

AVENUE DE THIÉRYVAUX, 2 - 4802 HEUSY
WWW.IMPACTSANTE.BE

Très grand écran couleur.
Modes et formats de travail multiples

Auto analyse
Auto calibration

Ecran
tactile



CE 0123

www.dupont-medical.com

COLSON[®]
Une marque de DUPONT MEDICAL



ELECTROCARDIOGRAPHE MULTIPISTES

Cardi-12

Appareil très performant à 12 dérivations, utilisant des technologies fines et fiables de traitement des signaux.

L'écran LCD tactile permet, avec un très grand niveau de confort et d'ergonomie, de sélectionner et de maîtriser les multiples fonctions de l'appareil.

Principaux atouts de **Cardi-12** :

- Ecran 16 x 12 cm, LCD couleur.
- Mémorisation jusqu'à 1000 enregistrements.
- Modes et formats d'impression multiples (format A4).
- Analyse automatique et auto-calibration.
- Double alimentation, secteur et batteries rechargeables.
- Grande autonomie : 4 heures en stand by, 90 mn d'enregistrement en continu ou 150 ECG différents.
- Filtres parasites musculaires et secteur.
- Indicateur de niveau de charge des batteries.



Fourni avec un câble patient, quatre électrodes périphériques, six électrodes à ventouse, un rouleau de papier, un câble d'alimentation secteur.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Toutes les photos sont non contractuelles et certains composants peuvent évoluer pour des impératifs de fabrication ou d'amélioration.

Paramètres mesurés:	FC, intervalle P-R (ms), durée : P-QRS-T, QT.QTC (ms), axes : P-QRS-T (degré), R-V5 (mV), S-V1 (mV), R-V5+S-V1 (mV)
Système d'alimentation:	Secteur : 110V/220V 50/60Hz \pm 1Hz Batterie lithium rechargeable : 7,4V – 3700 mAh
Système d'écriture:	Imprimante thermique
Papier:	Rouleau, largeur 210mm / longueur 20m
Mode d'affichage:	Ecran LCD 160 x 120 mm
Dérivations:	12 dérivations standards
Mode de fonctionnement:	Temps réel manuel et automatique
Sensibilité d'enregistrement:	Auto, 5, 10, 20, 40mm/mV \pm 5%
Vitesse entraînement du papier:	Mode auto et rythme : 25 - 50mm/s \pm 5% Mode manuel : 5 – 6,25 – 10 – 12,5 – 25 – 50 – 100 mm/s \pm 5%
Filtres:	25Hz/35Hz (-3dB) 50Hz/60Hz (\geq -20dB)
Températures:	Fonctionnement : +5°C ~ +35°C Stockage : -10°C ~ +55°C
Humidité relative:	Fonctionnement : \leq 80% Stockage : \leq 95%
Poids:	3,2 kg
Dimensions (L x l x H) :	340 x 320 x 85 mm
Sécurité :	Classe I, Type CF
Référence:	CC 638 5000

DUPONT MEDICAL

BP 19 - ZAC de Ban la Dame - 92 rue du train à fil
54390 FROUARD (France)
Tel. +33 (0)3 83 495 495 - Fax. +33 (0)3 83 495 496
<http://www.dupont-medical.com>



AVENUE DE THIERSVAUX, 2 - 4802 HEUSY
WWW.IMPACTSANTE.BE

COLSON[®]
Une marque de DUPONT MEDICAL